

たれ下がり に強いM型シャ断桿

◆FRP M型シャ断桿 寸法

M-0	
M-1	全長/1,500mm 重量/180g 先外径/29.6mm 元外径/31.9mm
M-2	全長/1,500mm 重量/250g 先外径/34.0mm 元外径/36.0mm
M-3	全長/1,500mm 重量/376g 先外径/38.5mm 元外径/41.0mm
M-4	全長/1,500mm 重量/606g 先外径/45.0mm 元外径/45.4mm
M-5	全長/1,500mm 重量/685g 先外径/49.5mm 元外径/51.4mm
M-6	全長/1,500mm 重量/900g 先外径/55.6mm 元外径/57.4mm
	全長/1,500mm 重量/1,237g 先外径/62.8mm 元外径/63.5mm



このM型シャ断桿は、先端部はより軽く、根元に行くほど剛性を持たせて設計されています。

シャ断桿のたれ下がり、根元部分のシャ断桿の強度不足により最初から俯角を生じてしまうのが主な原因です。

M型シャ断桿は先端部の重量に耐えられる剛性を持たせて設計されているので俯角を最小限に抑えることが出来ました。ほんのわずかな俯角の変化で先端部の位置は大きく変わってきます。このたれ下がり、少ないシャ断桿は《さき調子》のため横風にも強く、フラッシュポールやその他の保安機器を装着をしてもたれ下がりを最小限に抑えることが出来ます。

◆シャ断桿用固定テープ



シャ断桿用固定テープは、耐候性やデッドストレッチ性に優れているため、長期間にわたって屋外に設置されるシャ断桿には最適な固定用テープです。

FRP M型シャ断桿セット内容

品番	全長	重量	内容
MS-13	4,105mm	1,232g	M1～M3の3本つなぎ
MS-14	5,515mm	1,917g	M1～M4の4本つなぎ
MS-15	6,927mm	2,817g	M1～M5の5本つなぎ
MS-16	8,310mm	4,054g	M1～M6の6本つなぎ
MS-36	5,520mm	3,428g	M3～M6の4本つなぎ
MS-26	6,920mm	3,804g	M2～M6の5本つなぎ

製造・発売元

(株) エムズウイング

<http://www.mswing.co.jp/>

MWING

〒124-0011 東京都葛飾区四つ木4-11-2

TEL03-3691-3623

FAX03-3697-0738

ms@mswing.co.jp